

AUT-0083-1704

ディーゼル DH-2 Vスペシャル 10W-30

VOLVO VDS-4/JASO DH-2 認証油

ディーゼル DH-2 Vスペシャル 10W-30は、VOLVO社の規格であるVDS-4およびJASO規格のDH-2に適合したDPF対応ディーゼルエンジン油です。VDS-4規格油を推奨する車両だけでなく、JASO DH-2規格推奨車にも適合可能であり、DPF装着の有無にかかわらずあらゆる大型車両に最適なオイルです。

●特長

1. VOLVO社規格VDS-4規格認証油

ディーゼル DH-2 Vスペシャル 10W-30は、VOLVO社の独自規格VDS-4認証油であり、EURO6排出ガス規制対応車にも適合しています。

2. DPFなど排出ガス後処理装置に対応

ディーゼル DH-2 Vスペシャル 10W-30は、DPFなどの排ガス後処理装置に対応しています。JASO DH-2規格に適合し、硫酸灰分（オイル中の金属分）を適切な量（約1質量%）にすることでDPFの詰まりを抑制し、背圧の上昇を防ぎ、燃焼状態が正常に保たれることで、燃費の悪化が抑えられます。本油はDPF未装着車にも使用可能です。

3. エンジン寿命の延長が可能

ディーゼル DH-2 Vスペシャル 10W-30は、耐摩耗性、清浄性に優れているため、エンジン各部の摩耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命も延長することができます。

●ディーゼル DH-2 Vスペシャル 10W-30 の 代表性状

規格	VDS-4/DH-2
SAE粘度分類	10W-30
色 (ASTM)	L5.5
密度	g/cm ³ 0.859
動粘度 (40℃)	mm ² /s 79.08
(100℃)	mm ² /s 12.01
粘度指数	147
引火点 (COC)	℃ 234
流動点	℃ -32.5
酸価	mgKOH/g 2.38
塩基価 (塩酸法)	mgKOH/g 6.25
硫酸灰分	mass% 0.98
消防法危険物分類	第4石油類

※代表性状値は商品の改定等により予告せずに変更場合があります (2015年5月)。

●用途

大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン油
※DPF装着車用（非装着車にも適用可能）
とくにVDS-4規格油推奨車

●荷姿

200lドラム、20lペール缶



取扱上の注意

▼取扱いについては下記の注意事項に従って行って下さい。

成分：	潤滑油基油、潤滑油添加剤
絵表示：	なし
注意喚起語：	なし
危険有害性情報：	なし
注意書き： 安全対策	<ul style="list-style-type: none">・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。・眼に入れないこと。飲み込まないこと。・取り扱い後はよく手を洗うこと。・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
応急措置	<ul style="list-style-type: none">・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。・飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。・眼に入った場合：多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。・皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。
保管	<ul style="list-style-type: none">・直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。・一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。
廃棄	<ul style="list-style-type: none">・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。・不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。