

BAS-0004-2007

## スーパーオイルNシリーズ

### パラフィン系原料用潤滑油

スーパーオイルNシリーズは、高度に精製されたパラフィン系原料用潤滑油です。各種工業製品および自動車用、工業用、船舶用等の高級潤滑油製品の基油として最適です。

#### ●特長

パラフィン系原料用潤滑油としての諸性能はもちろんのこと、安全性についても米国OSHA基準、EU基準等の発がん性基準をクリアしており、安心してご使用いただけます。

#### ●種類

7、22、32、46、56、68、100、150、320、460、1000の11グレードがあります（数字は原則として40℃における動粘度に最も近いISO粘度グレードを表しています）。

#### ●用途

- (1) 各種工業製品の原料、ゴム配合油、希釈剤
- (2) 高級潤滑油製品の基油（自動車用、工業用、船舶用、グリース用等）

#### ●荷姿

ローリー、200Lドラム、18L缶（N46、N68のみ）

#### ●スーパーオイルNシリーズの代表性状

種類	7	22	32	46	56	68
色 (ASTM)	L0.5	L0.5	L1.0	L1.0	L1.0	L1.0
密度(15℃) g/cm <sup>3</sup>	0.843	0.864	0.870	0.881	0.884	0.882
動粘度(40℃) mm <sup>2</sup> /s	6.76	22.7	30.6	46.1	54.0	69.2
(100℃) mm <sup>2</sup> /s	2.06	4.39	5.31	6.82	7.39	8.84
粘度指数	96	102	106	97	96	101
引火点 ℃	158	218	220	238	244	250
流動点 ℃	-25	-15	-12.5	-12.5	-12.5	-12.5
アニリン点 ℃	87	97	100	99	100	105
DMSO抽出物量 %	3未満	3未満	3未満	3未満	3未満	3未満
消防法危険物分類	第3石油類	第4石油類	第4石油類	第4石油類	第4石油類	第4石油類

種類	100	150	320	460	1000
色 (ASTM)	L1.0	L2.0	L2.0	L2.5	L6.0
密度(15℃) g/cm <sup>3</sup>	0.886	0.890	0.891	0.902	0.913
動粘度(40℃) mm <sup>2</sup> /s	93.9	141	267	523	971
(100℃) mm <sup>2</sup> /s	10.8	14.1	21.8	33.3	49.7
粘度指数	97	97	98	96	96
引火点 ℃	262	268	304	312	332
流動点 ℃	-12.5	-12.5	-12.5	-12.5	-10
アニリン点 ℃	108	112	120	121	123
DMSO抽出物量 %	3未満	3未満	3未満	3未満	3未満
消防法危険物分類	第4石油類	第4石油類	第4石油類	可燃性液体類	可燃性液体類

※代表性状値は、商品の改定等により予告せずに変更場合があります。(2003年2月)



## 取扱上の注意

▼取扱いについては下記の注意事項に従って行って下さい。

スーパーオイルN 7

成分：	石油系炭化水素
絵表示：	
注意喚起語：	危険
危険有害性情報：	飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ
注意書き： 安全対策	<ul style="list-style-type: none"><li>・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。</li><li>・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。</li><li>・眼に入れないこと。飲み込まないこと。</li><li>・取り扱い後はよく手を洗うこと。</li><li>・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。</li></ul>
応急措置	<ul style="list-style-type: none"><li>・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。</li><li>・飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。</li><li>・眼に入った場合：多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。</li><li>・皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。</li></ul>
保管	<ul style="list-style-type: none"><li>・直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。</li><li>・一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。</li><li>・施錠して保管すること。</li></ul>
廃棄	<ul style="list-style-type: none"><li>・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。</li><li>・不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。</li></ul>

スーパーオイルN 22、32、46、68、100、150、320、460、1000

成分：	石油系炭化水素
絵表示：	なし
注意喚起語：	なし
危険有害性情報：	なし
注意書き： 安全対策	<ul style="list-style-type: none"><li>・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。</li><li>・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。</li><li>・眼に入れないこと。飲み込まないこと。</li><li>・取り扱い後はよく手を洗うこと。</li><li>・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。</li></ul>
応急措置	<ul style="list-style-type: none"><li>・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。</li><li>・飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。</li><li>・眼に入った場合：多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。</li><li>・皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。</li></ul>
保管	<ul style="list-style-type: none"><li>・直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。</li><li>・一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。</li></ul>
廃棄	<ul style="list-style-type: none"><li>・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。</li><li>・不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。</li></ul>