

ハイドラックスLT

合成系耐摩耗性油圧作動油

合成系基油のハイドラックスLTは、超低温用の耐摩耗性油圧作動油です。粘度指数が高く、流動点が低いことから、極寒地や冷凍倉庫等の配管が細く長い油圧装置において、粘性抵抗が少ないためスムーズな運転を可能にします。また低温時での油圧ポンプの暖機運転が不要となり、省電力・省エネルギーに貢献できます。

●特長

1. 低温時の粘度特性が優れている

ハイドラックスLTは粘度指数が高く、流動点が低いことから、極寒地や冷凍倉庫の油圧機器に最適です。

2. 省エネルギー性が優れている

ハイドラックスLTは高粘度指数のため、低温時での油圧ポンプの暖機運転が不要となり、省エネにつながります。

3. 潤滑性が優れている

ハイドラックスLTは優れた摩耗防止剤を配合しており、低粘度にもかかわらず、油圧装置を摩耗から守ります。

●用途

屋外設置油圧機器、冷凍庫倉庫内作業車、冬季寒冷地での建設機械

●荷姿

200lドラム、20lペール缶

●ハイドラックスLT15の代表性状

ISO粘度グレード			15
色	(ASTM)		L0.5
密度	(15℃)	g/cm ³	0.849
動粘度	(40℃)	mm ² /s	14.5
	(100℃)	mm ² /s	5.18
粘度指数			353
引火点		℃	120
流動点		℃	-60以下
酸価		mgKOH/g	0.63
銅板腐食	(100℃, 3h)		1
さび止め性能	(蒸留水, 60℃, 24h)		さびなし
消防法危険物分類			第3石油類

※代表性状値は、商品の改定等により予告せずに変わる場合があります。
(2011年6月)



取扱上の注意

▼取扱いについては下記の注意事項に従って行って下さい。

成分：	潤滑油基油、潤滑油添加剤
絵表示：	
注意喚起語：	危険
危険有害性情報：	飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ
注意書き： 安全対策	<ul style="list-style-type: none">• 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。• 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。• 眼に入れないこと。飲み込まないこと。• 取り扱い後はよく手を洗うこと。• この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
応急措置	<ul style="list-style-type: none">• 飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。• 飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。• 眼に入った場合：多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。• 皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。
保管	<ul style="list-style-type: none">• 直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。• 一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。
廃棄	<ul style="list-style-type: none">• 内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。• 不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。