

# 商品紹介

JXTGエネルギー株式会社

〒108-8005 東京都港区港南1-8-15

TEL : 03-6260-2012

IND-5515-1704

## アンチラスト P-3600

### ペトロラタム形長期さび止め油

ベアリングなどの精密仕上げ品、精密ボルト、ピストン、ピストンロッド、弁、歯車などを、長期間屋内でさびを発生させずに保存するには、ペトロラタム形さび止め油を使用するのが最適です。アンチラストP-3600は、良質のペトロラタムに厳選されたさび止め添加剤が有効に配合された商品で軟質の被膜を形成し、金属のさび発生を強く防止します。アンチラストP-3600は、外見上潤滑グリースによく似ていますが、潤滑グリースとしての性能は全くありません。ころがり軸受などに塗布してある場合、使用する際にはこれを除去して適当な潤滑グリースを充てんする必要があります。

#### ●特 長

##### 1. さび止め性能が優れています

アンチラストP-3600は、厳選されたペトロラタムとさび止め添加剤の働きにより、薄い柔らかなペトロラタム状の軟質膜を形成し、長期間にわたる優れたさび止め性能を發揮します。

##### 2. 火気に対する心配が少ない

アンチラストP-3600は、溶剤を全く使用していないので引火点が高く、火気に対する心配が少ないさび止め油です。

#### ●用 途

精密機械部品、大形機械部品の長期さび止め用

#### ●使用法

はけ塗りおよび加温(70°C~80°C)して流動状としたものの中に被処理材を浸せきして使用します。

#### ●荷 姿

160kgドラム、16kgペール缶

#### ●アンチラストP-3600の代表性状

外観	淡褐色
密度 (15°C)	0.890
引火点 (COC) °C	234
ちよう度 (25°C)	205
融点 °C	70
塩水噴霧試験 (A級保持時間) h	150以上
さび止め期間 (目安) 年	1年
塗膜の状態 屋内	不乾燥性 透明膜
膜厚 (目安) μm	40
消防法危険物分類	可燃性固体類

※代表性状値は、商品の改定等により予告せずに変わる場合があります。  
(2002年6月)



# 取扱上の注意

▼取扱いについては下記の注意事項に従って行って下さい。

成分 :	潤滑油基油、潤滑油添加剤
絵表示 :	
注意喚起語 :	警告
危険有害性情報 :	強い眼刺激 呼吸器への刺激のおそれ
注意書き : 安全対策	<ul style="list-style-type: none"><li>・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。</li><li>・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。</li><li>・眼に入れないこと。飲み込まないこと。</li><li>・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。</li><li>・粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること。</li><li>・取り扱い後はよく手を洗うこと。</li><li>・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。</li></ul>
応急措置	<ul style="list-style-type: none"><li>・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。</li><li>・飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。</li><li>・眼に入った場合：多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。</li><li>・皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。</li><li>・吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。</li><li>・眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していく容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。</li></ul>
保管	<ul style="list-style-type: none"><li>・直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。</li><li>・一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。</li><li>・施錠して保管すること。</li></ul>
廃棄	<ul style="list-style-type: none"><li>・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。</li><li>・不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。</li></ul>