

IND-6503-2007

チェーンオイル

チェーンオイルは、潤滑性および作業性に優れたチェーン専用的高级オイルです。

●特長

1. オールシーズンタイプです

チェーンオイルは、低温における流動性に優れているため、年間を通じて安心して使用できます。

2. 耐摩耗性が優れています

チェーンへの油膜形成を確保するため、適正粘度の高度精製基油に、張付き性向上剤を配合しているため、チェーンの摩耗や焼付きを防止します。

3. 飛散防止性、さび止め性に優れています

張付き性に優れているので、オイルが飛散しにくく、耐水性が維持されることからさびの発生を防止します。

4. 経済的に優れています

潤滑性に優れるためにチェーンの寿命延長が可能になり経済的です。

5. さび止め性、腐食防止性に優れています

チェーン面の油膜が雨水などによって容易に流出しないので、チェーンをさび、腐食から守ります。

●荷姿

200lドラム、18l缶、4l缶×6

●チェーンオイルの代表性状

種類		110	220
色	(ASTM)	L2.0	L2.0
密度	(15℃) g/cm ³	0.867	0.894
動粘度	(40℃) mm ² /s	110	213
	(100℃) mm ² /s	12	19
粘度指数		102	100
引火点	(COC) °C	272	280
流動点	°C	-25	-22.5
さび止め性 (蒸留水, 60℃, 24h)		さびなし	さびなし
消防法危険物分類		第4石油類	

※代表性状値は、商品の改定等により予告せずに変わる場合があります。(2011年11月)



取扱上の注意

▼取扱いについては下記の注意事項に従って行って下さい。

成分：	潤滑油基油、潤滑油添加剤
絵表示：	なし
注意喚起語：	なし
危険有害性情報：	なし
注意書き： 安全対策	<ul style="list-style-type: none">・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。・眼に入れないこと。飲み込まないこと。・取り扱い後はよく手を洗うこと。・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
応急措置	<ul style="list-style-type: none">・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。・飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。・眼に入った場合：多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。・皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。
保管	<ul style="list-style-type: none">・直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。・一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。
廃棄	<ul style="list-style-type: none">・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。・不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。