JXTGエネルギー株式会社
〒108-8005 東京都港区港南1-8-15
TEL：03-6260-2012

SOL-0014-1704

ドライソルベントハイソフト

ドライクリーニング用溶剤・各種洗浄溶剤

ドライソルベントハイソフトは独特の脱芳香族工程により芳香族分を１％未満に低減した低芳香族炭化水素溶剤で、環境にやさしく、扱いやすい、ナフテン分を主成分とする低臭・低芳香族・低毒性溶剤です。ドライクリーニング用溶剤、各種洗浄溶剤として幅広く使用可能です。労働安全衛生法　有機溶剤中毒予防規則で第3種有機溶剤に該当します。

● 特 長

1. 安全性に優れている

ドライソルベントハイソフトは高度な精製条件で製造され、芳香族含有量が１％未満と非常に少ない低芳香族、低臭、低毒性溶剤です。

2. 溶解性に優れている

人と環境に配慮した低芳香族設計でありながら、ナフテン分を多く含むため、優れた溶解性を発揮します。

3. 作業性に優れている

芳香族含有量がほとんどないため低臭で作業性が向上します。

● 用 途

ドライクリーニング用溶剤、印刷インキ・オフセットインキ用溶剤、特殊塗料用溶剤、各種潤滑油の洗浄　他

● 荷 姿

ローリー、200*l*ドラム

● ドライソルベントハイソフトの代表性状

外観			透明
色	(セイボルト)		+30
密度	(15℃)	g/cm^3	0.76
引火点	(TC)	℃	42
銅板腐食	(50℃ 3h)		1
蒸留性状	(初留点)	℃	160
	(10%留出温度)	℃	164
	(50%留出温度)	℃	173
	(90%留出温度)	℃	190
	(終点)	℃	204
ドクター試験			陰性
アニリン点		℃	68
微量芳香族分		mass%	0.3未満
消防法危険物分類			第2石油類

※代表性状値は、商品の改定により、予告せずに変わる場合があります。（2012年11月）

⚠ 取扱上の注意 ▼取扱いについては下記の注意事項に従って行って下さい。

成分：	石油系炭化水素
絵表示：	
注意喚起語：	危険
危険有害性情報：	引火性液体及び蒸気 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ
注意書き：　安全対策	・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 ・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。 ・眼に入れないこと。飲み込まないこと。 ・熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙。 ・防爆型の電気機器/換気装置/照明機器等を使用すること。 ・容器を接地すること／アースをとること。 ・火花を発生させない工具を使用すること。 ・取り扱い後はよく手を洗うこと。 ・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
応急措置	・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。 ・飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 ・眼に入った場合：多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。 ・皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹸）で洗うこと。 ・皮膚（又は髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水／シャワーで洗うこと。 ・汚染された衣類を脱ぐこと。 ・火災の場合：消火するために有効な消化剤を使用すること。
保管	・直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。 ・一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。 ・施錠して保管すること
廃棄	・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。 ・不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。