

AUT-0074-2007

モーターマルチ SL/CF 10W-30

モーターマルチ SL/CF 10W-30は、ガソリン車だけでなく、ディーゼル車（小型トラック、乗用車）にも使用可能なエンジン油です。

●特長

モーターマルチ SL/CF 10W-30は、ガソリンエンジン油のSL級の特長である、優れた高温酸化安定性、低オイル消費性を発揮します。

またディーゼルエンジン油のCF級も有しているので、ディーゼル車（小型トラック、乗用車）にも使用可能です。

そのため、ガソリン車用・ディーゼル車用と2種類のオイルが必要であった場合、モーターマルチ SL/CF 10W-30を用いることで一本化することができ、在庫管理の簡素化が図れ、また誤給油の心配がありません。

●用途

ガソリン車、ディーゼル車（小型トラック、乗用車）用エンジンオイル

●荷姿

200ℓドラム、20ℓペール

●モーターマルチ SL/CF 10W-30の代表性状

色	(ASTM)		L3.5
密度	(15℃)	g/cm ³	0.876
動粘度	(40℃)	mm ² /s	67.2
	(100℃)	mm ² /s	10.4
粘度指数			142
CCS粘度	(-25℃)	mPa·s	5,800
引火点	(COC)	℃	238
流動点		℃	-30.0
酸価		mgKOH/g	1.9
塩基価	(塩酸法)	mgKOH/g	4.2
危険物分類			第4石油類

※代表性状値は、商品の改定等により予告せずに変更場合があります。(2011年7月)



取扱上の注意

▼取扱いについては下記の注意事項に従って行って下さい。

成分：	潤滑油基油、潤滑油添加剤
絵表示：	なし
注意喚起語：	なし
危険有害性情報：	なし
注意書き： 安全対策	<ul style="list-style-type: none">・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。・眼に入れないこと。飲み込まないこと。・取り扱い後はよく手を洗うこと。・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
応急措置	<ul style="list-style-type: none">・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。・飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。・眼に入った場合：多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。・皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。
保管	<ul style="list-style-type: none">・直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。・一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。
廃棄	<ul style="list-style-type: none">・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。・不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。