

BAS-0012-2209

スーパーオイルKシリーズ

パラフィン系原料用潤滑油

スーパーオイルKシリーズは、高度に精製されたパラフィン系原料用潤滑油です。各種工業製品および自動車用、工業用、船舶用等の高級潤滑油製品の基油として最適です。

●特長

パラフィン系原料用潤滑油としての諸性能はもちろんのこと、安全性についても米国OSHA基準、EU基準等の発がん性基準をクリアしており、安心してご使用いただけます。

●種類

10、22、32、46、68、100、170*の7グレードがあります（数字は原則として40℃における動粘度に最も近いISO粘度グレードを表しています）。

*ISO VG分類 非該当

●用途

- 各種工業製品の原料、ゴム配合油、希釈剤
- 高級潤滑油製品の基油（自動車用、工業用、船舶用、グリース用等）

●荷姿

ローリー、200Lドラム、18L缶（K46、K68のみ）

●スーパーオイルKシリーズの代表性状

種類	10	22	32	46	68	100	170
色 (ASTM)	L0.5	L0.5	L0.5	L0.5	L0.5	L1.0	L1.0
密度(15℃) g/cm ³	0.8476	0.8662	0.8732	0.8775	0.8821	0.8866	0.8941
動粘度(40℃) mm ² /s	9.516	20.91	28.76	47.50	75.19	101.2	168.6
(100℃) mm ² /s	2.570	4.163	5.034	6.972	9.315	11.29	15.64
粘度指数	98	100	100	103	99	97	94
引火点 (COC) °C	172	196	218	228	260	264	282
流動点 °C	-15.0	-15.0	-15.0	-12.5	-15.0	-15.0	-15.0
アニリン点 °C	91.8	94.9	96.4	103.0	107.7	109.1	111.0
DMSO抽出物量 %	3未満	3未満	3未満	3未満	3未満	3未満	3未満
消防法危険物分類	第3石油類	第3石油類	第4石油類	第4石油類	可燃性液体類	可燃性液体類	可燃性液体類


※代表性状値は、商品の改定等により予告せずに変更場合があります。(2022年8月)



取扱上の注意

▼取扱いについては下記の注意事項に従って行って下さい。

スーパーオイルK 10

成分：	石油系炭化水素
絵表示：	
注意喚起語：	危険
危険有害性情報：	飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ
注意書き： 安全対策	<ul style="list-style-type: none">・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。・眼に入れないこと。飲み込まないこと。・取り扱い後はよく手を洗うこと。・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
応急措置	<ul style="list-style-type: none">・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。・飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。・眼に入った場合：多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。・皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。・無理に吐かせないこと。
保管	<ul style="list-style-type: none">・直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。・一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。・施錠して保管すること。
廃棄	<ul style="list-style-type: none">・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。・不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。

スーパーオイルK 22、32、46、68、100、170

成分：	石油系炭化水素
絵表示：	なし
注意喚起語：	なし
危険有害性情報：	なし
注意書き： 安全対策	<ul style="list-style-type: none">・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。・眼に入れないこと。飲み込まないこと。・取り扱い後はよく手を洗うこと。・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
応急措置	<ul style="list-style-type: none">・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。・飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。・眼に入った場合：多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。・皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。
保管	<ul style="list-style-type: none">・直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。・一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。
廃棄	<ul style="list-style-type: none">・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。・不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。